

UA2 THIN CLIENT

Een innovatieve thin client-oplossing voor verbeterde efficiëntie en betrokkenheid van medewerkers



Waarom UA2

Verhoog de productiviteit en verlaag de bedrijfskosten met de volledig uitgeruste USB-C van UA2 en het lage energieverbruik. Het compacte ontwerp verbetert de samenwerking, waardoor de betrokkenheid van medewerkers efficiënter wordt



Functies UA2



De kracht van volwaardig USB-C

Stroomlijn uw installatie met de volledig functionele USB-C van UA2, die gegevensopslag, voeding en monitorweergave biedt in één slank apparaat



Efficiënt energieverbruik

Aangedreven door Intel® Alder Lake N100 CPU, minimaliseert de UA2 energieverbruik voor een optimale efficiëntie



Compact en lichtgewicht ontwerp

De UA2 is compact en licht, verhoogt de productiviteit en bevordert de teambetrokkenheid en samenwerking



Ga groen met UA2

Werk samen met ons aan milieuvriendelijke praktijken. De UA2 bevat 30% PCR-plastic (Post-Consumer Recycled), wat duurzaamheid bevordert voor een beter milieu

UA2 N260



 USB type-C

Volledig functionele USB-C

-  Stroomvoorziening
-  Gegevensopslag
-  Monitor

Prestaties

CPU	De Intel® Alder Lake N100 processor ondersteunt tot 3,4 GHz maximale turbofrequentie, Quad Core met vier threads
Geheugen	8 GB DDR4-3200 MHz single channel (Tot 16 GB optioneel)
Meerdere beeldschermen	2 DP 1.4 en 1 USB-C DP Alt-modus <ul style="list-style-type: none">• Maximaal 1 x 4K60 + 2 x 1080P gelijktijdig• Tot 2 x 4K60 HDR
Beeldschermresolutie	4K 60 Hz (Max)
Grafisch en multimedia	<ul style="list-style-type: none">• Intel® 12th UHD Graphics 24EUs• Ondersteuning voor HEVC-, VP9- en AVC-decodering• Ondersteunt AVX2 instructiesets

Uitbreidbaarheid

WiFi (Optioneel)	<ul style="list-style-type: none">• M.2 voor WiFi-module (E-toets)• 2 externe antenne-openingen gereserveerd• Bluetooth 5.3
Opslag	<ul style="list-style-type: none">• Ingebouwde 16 GB eMMC als standaard (tot 64 GB optioneel)• mSATA-sleuf voor SSD-installatie
LAN	RJ-45 10/100/1000Mbps
USB	4 USB-A 2.0, 2 USB-A 3.2 Gen1, 1 USB-C 3.2 Gen2 met DP Alt Mode, voeding, gegevensopslag
Audio	Gecombineerde audio-aansluiting voor headset en interne luidspreker
Voeding	DC 12 V / 4 A 48 W voedingsadapter

Beveiliging/beheerbaarheid

Processorbeveiliging	Intel® boot guard
Beveiligingsslot	Sleuf voor Kensington-slot
WoL	RJ45 LAN met stand-by voeding ondersteunt Magic Packet-activering
TPM	Infineon TPM 2.0

Omgeving

Koeling	Passieve koeling (geluidsvrij)
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 35 °C in verticale positie
Bedrijfsvochtigheid:	20% - 80% niet-condenserend
ECO-ontwerp	30% gerecycled plastic (PCR) voor plastic behuizing

Fysiek

Afmetingen (b x h x d) en gewicht

- 37 x 186 x 157 mm (zonder basis) / 0,9 kg
- 57 x 191,5 x 157 mm (met basis) / 0,94 kg

Opmerking: UltrArmor behoudt de bevoegdheid om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving informatie, alsmede producten en programma's die in dergelijke informatie worden beschreven, te wijzigen, te corrigeren, te annuleren en/of te verbeteren.