



## Functies UA9



### Maximale duurzaamheid, minimale kosten

De ventilatorloze UA9 maakt het verplaatsen van componenten overbodig, wat zorgt voor een grotere duurzaamheid en betrouwbaarheid



### 15,6-inch lcd-scherm voor grootheid

De UA9 heeft een 15,6-inch LCD-scherm met een numeriek toetsenbord voor een hogere productiviteit op intensieve werkplekken



### Ingebouwde WiFi voor een mobiele werkplek

Maakt uitbreiding van mobiele medewerkers mogelijk met toegang tot virtuele desktops onderweg via ingebouwde WiFi en bekabelde connectiviteit



### Energiezuinigheid, minder E-afval

De UA9 verlaagt de elektriciteitskosten met Intel® Alder Lake N100 CPU, die minder energie verbruikt voor een langere levensduur van het apparaat en uitzonderlijke verwerking



### Ondersteuning voor twee monitoren voor optimale beelden

Verbeter uw visuele ervaring met de ondersteuning van maximaal twee UHD/4K-schermen van de UA9, waardoor u moeiteloos een meeslepende werkruimte creëert



### Ondersteuning voor IGEL OS / Win10 IoT Enterprise LTSC

Ondersteun meerdere besturingssystemen die zijn afgestemd op specifieke gebruikssituaties en vereisten voor IT-infrastructuur

# UA9 TC156-AN

## Prestaties

CPU	De Intel® Alder Lake N100 processor ondersteunt tot 3,4 GHz maximale turbofrequentie, Quad Core met vier threads
Geheugen	8 GB DDR4-3200 MHz single channel
Meerdere beeldschermen	15,6 inch full HD LCD, 1 HDMI 1.4, USB-C Alt-modus
Beeldschermresolutie	Full HD op LCD, 4K 60 Hz op aangesloten beeldschermen (max.)
Helderheid (standaard)	250 cd/m <sup>2</sup> standaard.
Kijkhoek	CR(>10):85/85 (V/H) standaard.
Grafisch en multimedia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel® 12th UHD Graphics 24EUs</li><li>• Full HD 2MP webcam met microfoon</li><li>• Ondersteuning voor HEVC-, VP9- en AVC-decodering</li><li>• Ondersteunt AVX2 instructiesets</li></ul>

## Beveiliging/beheerbaarheid

Beveiligingsslot	Sleuf voor Kensington-slot
WoL	RJ45 LAN met stand-by voeding ondersteunt Magic Packet-activering
TPM	Infineon TPM 2.0

## Fysiek

Afmetingen (b x h x d) en gewicht:  
244 x 21,6 x 368 mm/1,8kg

Garantiebeleid:  
5 jaar beperkte garantie, exclusief onderdelen\*  
\* Raadpleeg voor een gedetailleerd garantiebeleid de FAQ pagina op de officiële website van UltrArmor

## Uitbreidbaarheid

WiFi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ingebouwde combo WiFi6, 2 interne antennes (RTL8852BE)</li><li>• Bluetooth 5.2</li></ul>
Opslag	<ul style="list-style-type: none"><li>• M.2 2280 M Key 128G SATA SSD</li><li>• Micro SD-kaartlezer (alleen Windows-ondersteuning)</li></ul>
LAN	RJ-45 10/100/1000Mbps
USB	3 USB-A 3.2 Gen1, 1 USB-C 3.2 Gen1 met DP Alt Mode, voeding
Audio	Gecombineerde audio-aansluiting voor headset en interne luidsprekers
Voeding	USB type-C 65 W voedingsadapter
Accu	Polymeer 3S1P 11,4V/3950mAh/45W Li-polymeeraccu, 3 cellen
Toetsenbord Taal	Duits, Spaans, Frans, Engels, Nederlands

## Omgeving

Koeling	Passieve koeling (geluidsvrij)
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 35 °C
Bedrijfsvochtigheid:	20% - 80% niet-condenserend

Opmerking: UltrArmor behoudt de bevoegdheid om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving informatie, alsmede producten en programma's die in dergelijke informatie worden beschreven, te wijzigen, te corrigeren, te annuleren en/of te verbeteren.