

UA3 THIN CLIENT

Speel in op de uiteenlopende behoeften van dagelijks personeel in de hybride cloud-omgeving



Waarom UA3

Aangedreven door een AMD Ryzen™ Embedded R2000, blinkt de UA3 uit in grafische prestaties, en multitaskt naadloos in uw virtuele desktopinfrastructuur, en dat alles binnen het budget en de levensduur



Functies UA3



Maximaliseer de productiviteit

Met de AMD Ryzen™ Embedded R2000-processor verhoogt de UA3 de CPU- en grafische prestaties met meer dan 30%, waardoor werkbependingen worden overtroffen



Budgetvriendelijke Endpoint-oplossing

Enterprise thin client voor veelzijdige taken in hybride werkruimten, met rendabele oplossingen voor dagelijkse computerbehoeften



Een uitgebreide werkruimte maken

De UA3 biedt ondersteuning voor 3 schermen, 7 USB-poorten en uitstekende prestaties voor Unified Communications, waardoor de efficiëntie van het werk wordt geoptimaliseerd



Duurzaam computergebruik

Werk samen met ons aan milieuvriendelijke praktijken. De UA3 bevat 30% PCR-plastic (Post-Consumer Recycled), wat duurzaamheid bevordert voor een beter milieu

UA3 N370

Prestaties

CPU	AMD Ryzen™ geïntegreerde R2312 processor 2,7 GHz basisklok tot 3,5 GHz boostfrequentie, Dual Core met vier threads
Geheugen	8 GB DDR4-2400 MHz dual channel (Tot 32 GB optioneel)
Meerdere beeldschermen	3 DP 1.4 en 1 USB-C DP Alt-modus (DP 3 alternatief)
Beeldschermresolutie	4K 60 Hz (Max)
Grafisch en multimedia	<ul style="list-style-type: none">• AMD Radeon™ Graphics met maximaal 3 computereenheden, max. 1,2 GHz• Ondersteuning voor HEVC-, VP9 en AVC-decodering• Ondersteunt AVX2 instructiesets

Uitbreidbaarheid

WiFi (Optioneel)	<ul style="list-style-type: none">• M.2 voor WiFi-module (E-toets)• 2 externe antenne-openingen gereserveerd• Bluetooth 5.3
Opslag	<ul style="list-style-type: none">• Ingebouwde 16 GB eMMC als standaard (tot 64 GB optioneel)• mSATA-sleuf voor SSD-installatie
LAN	RJ-45 10/100/1000Mbps
USB	4 USB-A 2.0, 2 USB-A 3.2 Gen2, 1 USB-C 3.2 Gen2 met DP Alt Mode
Audio	Gecombineerde audio-aansluiting voor headset en interne luidspreker
Voeding	DC 12 V/ 5 A 60 W voedingsadapter

Beveiliging/beheerbaarheid

Processorbeveiliging	<ul style="list-style-type: none">• AMD Memory Guard• AMD HVB
Beveiligingsslot	Sleuf voor Kensington-slot
WoL	RJ45 LAN met stand-by voeding ondersteunt Magic Packet-activering
TPM	Infineon TPM 2.0

Omgeving

Koeling	Passieve koeling (geluidsvrij)
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 35 °C in verticale positie
Bedrijfsvochtigheid:	20% - 80% niet-condenserend
ECO-ontwerp	30% gerecycled plastic (PCR) voor plastic behuizing

Fysiek

Afmetingen (b x h x d) en gewicht

- 45 x 188 x 188 mm (zonder basis) / 1,07 kg
- 68 x 195 x 188 mm (met basis) / 1,12 kg

Opmerking: UltrArmor behoudt de bevoegdheid om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving informatie, alsmede producten en programma's die in dergelijke informatie worden beschreven, te wijzigen, te corrigeren, te annuleren en/of te verbeteren.