

UA7 Thin Client

Diseñado para altas cargas de trabajo



IGEL

Ready

5 YEARS WARRANTY



“ Descubra la potencia, la productividad y la protección, todo en uno. UA7 ofrece una seguridad excepcional, especialmente diseñado para sectores de alta exigencia como la administración pública y la sanidad.”



Mayor rendimiento para cargas pesadas

Con el procesador AMD Ryzen™, el UA7 ofrece un 80 % más de rendimiento de CPU que el UA3, lo que garantiza una eficiencia excepcional para tareas de gran demanda.



Seguridad de primer nivel para trabajadores muy exigentes

El UA7 utiliza un avanzado sistema de cifrado por fibra óptica para proteger los datos a alta velocidad, ofreciendo una protección única a sectores críticos como la administración pública y la sanidad.



Conectividad versátil, Máxima productividad

Compatible con hasta 9 puertos USB, incluido USB-C, el UA7 es perfecto para los usuarios en el cloud híbrido, ya que mejora la integración y la eficiencia de los periféricos.



Diseñado para una experiencia multipantalla

El UA7 admite hasta 4 pantallas UHD/4K, lo que ofrece un rendimiento multimedia superior a los usuarios que necesitan configuraciones de varias pantallas.

UA7 Thin Client

Diseñado para altas cargas de trabajo



Rendimiento

CPU	Procesador AMD Ryzen™ Embedded R2514 con una frecuencia base de 2,1 GHz que se puede aumentar hasta 3,7 GHz, cuatro núcleos y ocho hilos
Memoria	DDR4 de 8 GB (4 GB x2) a 2667 MHz de doble canal (con posibilidad de aumentar hasta 32 GB)
Visualización múltiple	4 DP 1.4 y 1 modo DP Alt USB-C (DP 4 Alt) <ul style="list-style-type: none"> Hasta 4 x 4K60
Resolución de pantalla	4K 60 Hz (máx.)
Tarjeta gráfica y multimedia	<ul style="list-style-type: none"> Tarjeta gráfica AMD Radeon™ con hasta 8 unidades de cálculo, 1,2 GHz máx. Compatibilidad con decodificación HEVC, VP9 y AVC Compatibilidad con juego de instrucciones AVX2

Expansión

Wi-Fi (Opcional)	<ul style="list-style-type: none"> M.2 para módulo Wi-Fi (clave E) 2 orificios para antena exterior reservados Bluetooth 5.3
Almacenamiento	<ul style="list-style-type: none"> eMMC de 16 GB integrada de forma predeterminada (con posibilidad de aumentar hasta 64 GB) M.2 2242, 2280 para instalación de unidad de estado sólido
LAN	RJ-45 10/100/1000 Mbps 1 x Ranura SFP para módulo SFP de 1 Gbps (opción de proyecto de fibra)
USB	6 USB 2.0-A, 2 USB-A 3.2 Gen2, 1 USB-C 3.2 Gen2 con modo DP Alt
Audio y Sonido	Conector de audio combinado para auriculares y altavoz interno
Lector de tarjetas inteligentes (Opcional)	Lector de tarjetas inteligentes Omnikey 3121 integrado
Alimentación	Adaptador de alimentación de 12 VCC y 5 A (60 W)

Seguridad / Gestión

Seguridad del procesador	<ul style="list-style-type: none"> Protección de memoria AMD AMD HVB
Bloqueo de seguridad	Bloqueo de seguridad de 3*7 mm
WoL	LAN RJ45 con diseño de alimentación en espera compatible con el evento de reactivación Magic Packet
TPM	Infineon TPM 2.0

Entorno

Refrigeración	Refrigeración pasiva (sin ruido)
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 35 °C, 32 °F a 95 °F en posición vertical
Humedad de funcionamiento	20% - 80% sin condensación
Diseño ecológico	30 % de plástico reciclado posconsumo (PCR) para el chasis de plástico

Especificaciones físicas

- Dimensiones (AN x AL x F) y peso
- 53 x 230 x 210 mm (sin pedestal)/1,5 kg
 - 80 x 236 x 210 mm (con pedestal)/1,56 kg

Nota: UltrArmor puede actualizar o modificar información, productos o programas sin previo aviso.