

UA7 Thin Client

Gebouwd voor zware werklasten



IGEL | Ready

**5 YEARS
WARRANTY**



“Ervaar kracht, productiviteit en bescherming—alles in één. De UA7 biedt onovertroffen beveiliging voor essentiële industrieën zoals de overheid en de gezondheidszorg.”



Verbeterde prestaties voor zware lasten

Met de AMD Ryzen™-processor levert de UA7 80% betere CPU-prestaties dan de UA3, wat zorgt voor een ongeëvenaarde efficiëntie voor veeleisende taken.



Veelzijdige Connectiviteit, Maximale Productiviteit

De UA7 ondersteunt maximaal 9 USB-poorten, waaronder USB-C, en is perfect voor samenwerkingen in Hybride Cloud omgevingen, dankzij de verbeterde integratie en efficiëntie van randapparatuur.



Ontworpen voor precisie op meerdere schermen

De UA7 ondersteunt tot wel 4 UHD/4K-schermen, waardoor superieure multimediateprestaties worden geleverd voor gebruikers die meerdere schermen nodig hebben.



Beveiliging op het hoogste niveau voor veeleisende medewerkers

De UA7 maakt gebruik van geavanceerde glasvezel-encryptie om gegevens met hoge snelheden te beveiligen en biedt ongeëvenaarde bescherming voor kritieke sectoren zoals de overheid en de gezondheidszorg.

UA7 Thin Client

Gebouwd voor zware werklasten



Prestaties

CPU	AMD Ryzen™ geïntegreerde R2514 processor 2,1 GHz basisklok tot 3,7 GHz turbofrequentie, Quad Core
Geheugen	8 GB(8 GB DDR4-2667 MHz dual channel (tot 32 GB optioneel)
Meerdere schermen	4 DP 1.4 en 1 USB-C DP Alt-modus (DP 4 alternatief) <ul style="list-style-type: none">Tot 4 x 4K60
Scherm resolutie	4K 60 Hz (Max)
Grafisch en multimedia	<ul style="list-style-type: none">AMD Radeon™ Graphics met maximaal 8 computereenheden, max. 1,2 GHzOndersteuning voor HEVC-, VP9- en AVC-decoderingOndersteunt AVX2 instructiesets

Uitbreidbaarheid

WiFi (Optioneel)	<ul style="list-style-type: none">M.2 voor WiFi-module (E-Key)2 externe antenne-openingen gereserveerdBluetooth 5.3
Opslag	<ul style="list-style-type: none">Ingebouwde 16 GB eMMC als standaard (tot 64 GB optioneel)M.2 2242, 2280 voor SSD-installatie
LAN	RJ-45 10/100/1000Mbps 1 SFP-sleuf voor 1 Gbps SFP-module (Optie voor glasvezelprojecten)
USB	6 USB-A 2.0, 2 USB-A 3.2 Gen2, 1 USB-C 3.2 Gen2 met DP Alt Mode
Audio en Geluid	Gecombineerde audio-aansluiting voor headset en interne luidspreker
Smartcard-lezer	Ingebouwde Omnikey 3121 smartcard-lezer (optioneel)
Voeding	DC 12 V/ 5 A 60 W voedingsadapter

Beveiliging/beheerbaarheid

Processor beveiliging	<ul style="list-style-type: none">AMD Memory GuardAMD HVB
Beveiligingsslot	Beveiligingsslot 3*7 mm
WoL	RJ45 LAN met stand-by voeding ondersteunt Magic Packet-activering
TPM	Infineon TPM 2.0

Omgeving

Koeling	Passieve koeling (geluidsvrij)
Bedrijfs temperatuur	0 °C tot 35 °C, 32 °F tot 95 ° F in verticale positie
Bedrijfs vochtigheid:	20% - 80% niet-condenserend
ECO-ontwerp	30% gerecycled plastic (PCR) voor plastic chassis

Fysiek

- Afmetingen (b x h x d) en gewicht
- 53 x 230 x 210 mm (zonder basis) / 1,5 kg
 - 80 x 236 x 210 mm (met basis) / 1,56 kg

Opmerking: UltraArmor kan zonder voorafgaande kennisgeving informatie, producten of programma's bijwerken of wijzigen.